

Portail Coulissant Aluminium

Sur mesure — Rail inox ou autoportant

Ref : MG-PC-2026 | Menuiserie Groupe — menuiserie-groupe.fr

6 000 mm

Largeur max

Coulissant 1 vantail

2 000 mm

Hauteur max

Personnalisable

15 ans

Garantie

Fabricant

Coloris

+200 RAL

Qualicoat certifié

DIMENSIONS & CONFIGURATIONS

Paramètre	Valeur
Largeur mini / maxi	2 500 mm / 6 000 mm
Hauteur mini / maxi	1 000 mm / 2 000 mm
Type standard	Coulissant 1 vantail
Variantes disponibles	2 vantaux — Sectionnel — Télescopique 2 et 3 vantaux (sur demande)
Poids indicatif	Environ 145 kg pour une dimension 4 000 x 1 600 mm
Cote à indiquer	Côte entre piliers

STRUCTURE ALUMINIUM

Élément	Spécification
Traverses aluminium	100 x 54 x 2,5 mm
Montants aluminium	90 x 44 x 2,5 mm
Lames de remplissage	Doubles cloisons renforcées — section 2 mm
Plaque aluminium perforée (option)	Épaisseur 3 mm
Traverse haute	Guide intégré réglable en hauteur et en largeur
Traverse basse	Renfort acier intégré pour fixation crémaillère moteur
Assemblage	Tenons-mortaises — Usinage sur banc automatisé

LAMES & FINITION

Option	Détail
Sens des lames	Horizontales / Verticales / Diagonales (selon modèle)
Largeur des lames	200 mm / 160 mm / 100 mm / Persiennées
Thermolaquage	Certifié Qualicoat & Qualimarine — Inoxydable, résistance air salin
Finition	Fine texture ou Sablé (selon coloris RAL choisi)
Coloris disponibles	+200 coloris RAL

OUVERTURE & SÉCURITÉ

Élément	Détail
Type d'ouverture	Coulissant sur rail inox au sol ou autoportant
Rail au sol	Acier inoxydable — fourni d'série
Sécurité anti-dégondage	Oui — Activation automatique à la fermeture
Fermeture manuelle	Gâche de réception zamak avec capot aluminium thermolaqué
Fermeture motorisable	Tulipe de réception toute hauteur en aluminium thermolaqué
Poignée & serrure	Incluses si ouverture manuelle
Butée d'arrêt	Fournie
Motorisation compatible	Toute motorisation à crémaillère
Kit visserie inox	Disponible en option

INFORMATIONS DE POSE

Paramètre	Détail
Dim. de fabrication	Côte entre piliers + 38 mm recouvrement + 350 mm prolongement traverses
Refoulement standard	Côte entre piliers + 40 mm recouvrement + 350 mm traverses (réductible)
Refoulement autoportant	800 à 1 500 mm selon largeur du portail (prise de balancier)
Réduction refoulement	Possible sur demande
Entretien	Éponge douce à l'eau claire — sans produit abrasif
Notice installation	Fournie — Disponible en téléchargement sur menuiserie-groupe.fr
Livraison	Livré complet, fonctionnel et prêt à installer

CERTIFICATIONS & QUALITÉ

Qualicoat

Qualimarine

Assemblage tenons-mortaises

Usinage automatisé

Garantie 15 ans

Livré prêt à installer

Demandez votre devis gratuit sous 24h

■ 05 25 33 02 00 | <https://menuiserie-groupe.fr/#devis>